



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3658—1995

---

## 油舱柜气动快关阀遥控装置

1995-06-19发布

1996-04-01实施

---

中国船舶工业总公司 发布

## 油舱柜气动快关阀遥控装置

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了船舶燃油、滑油舱、柜气动快关阀遥控装置(以下简称装置)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶燃油、滑油舱、柜用 GB 5744 船用气动快关阀的遥控装置,也适用于其他类似阀的遥控装置。

### 2 引用标准

- GB 5744—93 船用快关阀
- GB 3323—87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- CB\* 821—84 低压管子螺纹接头
- CB\* 493—87 低压空气瓶
- 《钢质海船入级与建造规范》 1989年 中国船级社

### 3 产品分类

#### 3.1 装置的型式规定如下:

U 型——空气瓶和操纵阀等部件共同置于一个操纵箱内的整体式装置;

S 型——操纵阀和压力表设于操纵箱内,而空气瓶等部件置于操纵箱外的分离式装置。

#### 3.2 U 型、S 型的结构和基本尺寸按图 1。