



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3469—94

海洋调查船生活舱室及其设施 设置要求

1994-02-01 发布

1994-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

中华人民共和国船舶行业标准

海洋调查船生活舱室及其设施 设置要求

CB/T 3469—94
分类号:U 16

1 主题内容与适用范围

本标准规定了海洋调查船上的居住舱室、公共休息场所和其他生活舱室及其设施的一般要求。
本标准适用于设计排水量为 500 t 以上的各型海洋科学调查船。

2 一般要求

- 2.1 居住舱室的设置应与工作部位相适应,并有合理通畅的内外梯道和出入口。
- 2.2 在居住区域内设置的非居住性处所和设施,应使其对居住性的不利影响减至最小。
- 2.3 在船的艏艉端部(艏部 12.5%和艉部 10%设计水线长范围内)不应设置居住处所。
- 2.4 舱室内非移动性使用设施应固定牢靠,活动性家具应有防风暴固定设施或有临时存放处,以防风暴天气中的滑动损坏或对人员造成伤害。
- 2.5 全船生活处所一般应实施空调。

3 居住舱室和设施

3.1 一般规定

- 3.1.1 船员和科学调查队员的居住舱室应分别设置,但对应的等级水平应相同。
- 3.1.2 全船居住舱室按 4 级设置,即:船长级(船长、政委、轮机长、首席科学家);大副级(大副、大管轮、调查队长或实验部主任、教授、研究员);高级船员级(副研、高工、二副、三副、二管、三管、报务主任、电机员、事务长、医生、属于船员编制的工程师);普通船员级(助研、工程师及以下职称队员)。
- 3.1.3 居住舱室区域内的梯道和出入口应符合方便通畅的原则和满足有关安全规定。
- 3.1.4 居住舱室的净高不应低于 1.95 m。
- 3.1.5 居住舱室内床铺尽可能沿船的纵向设置,床间通道净宽应不小于 0.5 m。
- 3.1.6 一般床铺的净长应不小于 1.95 m,净宽应不小于 0.75 m。
- 3.1.7 双层床的下层铺面距地板高应不小于 0.30 m,上、下铺之间净空高不小于 0.80 m,上层铺与其上方舱顶的净空高应不小于 0.70 m。

3.2 居住舱室的甲板面积

- 3.2.1 各级居住舱室的甲板面积应不小于表 1 的规定。