

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0221—1995

旋 转 式 压 片 机

1995-12-22发布

1996-10-01实施

国家医药管理局 发布

中华人民共和国医药行业标准

YY 0221—1995

旋 转 式 压 片 机

代替 ZB C92 005—87

1 主题内容与适用范围

本标准规定了旋转式压片机的名词术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于最大工作压片力在 40~100 kN, 连续压片的旋转式压片机。

旋转式压片机可供各种颗粒状或粉状物料压制片形的设备。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 1031 表面粗糙度参数及其数值

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 1801 公差与配合 尺寸至 500 mm 孔、轴公差带与配合

GB 5226 机床电器设备通用技术条件

GB 6388 运输包装收发货标志

GB/T 13306 标牌

ZB J50 011 机床涂漆技术条件

3 名词术语

3.1 技术参数

a. 冲模数 number of stations

转台中所具有的冲模副数。

b. 最大工作压片力 maximum operating pressure

压片机压制片剂时所能达到的最大工作压力。

c. 最大压片直径 maximum tablet diameter

允许压制最大片剂的外接圆直径。

d. 最大充填深度 maximum depth of fill

压制片剂时加料的最大深度。

e. 最大压片厚度 maximum thickness of tablets

压制平片时的最大厚度。

f. 最大压片产量 maximum tablet output per hour

允许最高转速时, 压片机每小时所能压制的片剂数量。

3.2 转台 turret

安装冲模的工作台。

3.2.1 冲杆孔 punch holes

转台上安装冲身或冲杆的孔。