



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3722—1995

气 密 门

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

气 密 门

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用气密门的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于军用舰船和民用船舶有气密要求的舱室界面舱壁上所安装的气密门；不适用有防火等级要求的门。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 11874 船用门和窗开启方向和符号标志
- CB* /Z 92 铝合金阳极氧化处理

3 术语

3.1 压力差 pressure difference

密闭区(舱)门内外表面所受到的空气绝对压力的差值。

4 产品分类

4.1 气密门的型式和特性按表 1

表 1

型 式	名 称	开启方向 ¹⁾	门板材料	气密性能 压力差维持值 Pa
A	侧开式 充气密封条密封 气密门	左开(L) 右开(R)	不锈钢(N) 铝合金(L)	500
B	滑移式 充气密封条密封 气密门	左开(L) 右开(R)	不锈钢(N) 铝合金(L)	100
C	滑移式 机械压夹密封 气密门	左开(L) 右开(R)	不锈钢(N) 铝合金(L)	0

注：1) 开启方向的定义按 GB 11874 的规定。

4.2 气密门的结构、规格和基本尺寸