



团 体 标 准

T/CADB 65—2022

建筑室内窗饰产品 面料

Window decoration products of building interior—Fabric

2022-12-15 发布

2023-03-15 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

本文件负责起草单位：宁波佳圆窗饰有限公司、浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司、广州汉德新材料股份有限公司、常州雅美特窗饰股份有限公司、中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会。

本文件参加起草单位：绍兴三立达纺织阻燃新材料有限公司、海宁市金雅特纺织有限公司、天津科技大学、浙江星朵家居科技有限公司、宁波格兰家居用品有限公司。

本文件主要起草人：吴华君、朱小华、钱浩、周国平、王军、王劭好、金福锦、李远明、朱金标、王高峰、王雷、郝雨楠。

建筑室内窗饰产品 面料

1 范围

本文件规定了建筑室内窗饰产品用面料的分类和标记、要求、检验规则,以及标志、包装、运输及贮存,描述了建筑室内窗饰产品用面料的试验方法。

本文件适用于软卷帘、罗马帘、香格里拉、蜂巢帘、梦幻帘、彩虹帘等建筑室内窗饰产品用面料的生产和检测,不适用于百叶帘、左右开合的布艺窗帘。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 14801—2009 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 18830 纺织品 防紫外线性能的评定
- GB/T 20944.2 纺织品 抗菌性能的评价 第2部分:吸收法
- GB/T 24346—2009 纺织品 防霉性能的评价
- GB/T 39979 建筑室内窗饰产品通用技术要求
- FZ/T 62025—2015 卷帘窗饰面料
- JG/T 277—2010 建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级
- JG/T 356 建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能检测方法

3 术语和定义

GB/T 39979 确定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

面料 fabric

用于制作窗饰产品帘体的纺织品,起装饰、保护私密等作用。

3.2

透景型面料 transparent fabric

具备一定透视外界能力的面料。

3.3

透视外界能力 visual contact with the outside

当遮阳装置完全伸展且关闭时在室内对外界透视的能力。