

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 029—92

通用型球形补偿器技术条件

1992-07-03 发布

1993-01-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
通用型球形补偿器技术条件
YB/T 029—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1993 年 1 月第一版

*

书号：155066·2-8541

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

通用型球形补偿器技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了通用型球形补偿器(以下简称“球形补偿器”)的型式、规格尺寸、技术要求、检验规则和包装。

本标准适用于介质为热水、蒸汽、热气体的热力管道上,介质的工作温度小于或等于 300℃,公称压力小于或等于 1.6 MPa,用于补偿热力管道的热胀冷缩。

本标准不适用于有毒、易燃、易爆等介质。

2 引用标准

GB 12361 钢质模锻件通用技术条件

YB 3220.1 铸钢件

YB 3220.2 铸铁件

YB 3220.4 包装

YB 3220.6 机械加工

YB 3220.8 焊接件

YB 3220.11 涂装

YB 3220.12 热处理件

JB 8 产品标牌

3 型式、标记、规格尺寸

3.1 型式

两端带法兰型式的球形补偿器见图 1。

直接焊接型式的球形补偿器见图 2。