



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 601—92

自 闭 式 放 泄 阀

1992-08-21 发布

1993-05-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

自 闭 式 放 泄 阀

代替 CB* 601—83

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的船用自闭式放泄阀(以下简称放泄阀)的产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于介质燃油、滑油、淡水、海水的管路系统。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
- GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
- GB 3032 船用管路附件的标志
- GB 11698 船用法兰连接金属阀门的结构长度
- CB 3019* 管路附件外螺纹连接型式尺寸
- ZB/T U52 001 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 放泄阀的型式规定如下:

- A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的放泄阀;
- AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的放泄阀。

3.2 放泄阀的基本参数见表 1。

表 1

型 式	公 称 压 力 PN MPa	公 称 通 径 DN mm
A、AS	0.25	15,25,40

3.3 放泄阀的结构尺寸

3.3.1 放泄阀的结构型式分别按图 1~图 3 规定。