

ICS 67.260
X 99
备案号:39291—2013



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10917—2012

禽胴体内外冲洗机

Washing device for inside & outside of poultry carcass

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规定起草。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、青岛建华食品机械制造有限公司。

本标准主要起草人：杨华健、聂晓翔、龚海岩、李欢、方芳、张启亮。

禽胴体内外冲洗机

1 范围

本标准规定了禽屠宰过程中的禽胴体内外冲洗机的型式、基本参数、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输的要求。

本标准适用于对净膛后的禽胴体表面及内腔中的血污、残留物冲洗的设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 13306 标牌

GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制品热镀锌技术要求

GB 16798 食品机械安全卫生

GB /T 20878—2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

JB/T 2759 机电产品包装通用技术条件

QB/T 1588.1 轻工机械焊接件通用技术条件

QB/T 1588.2 轻工机械切削加工件通用技术条件

QB/T 1588.3 轻工机械装配通用技术条件

SB/T 228 食品机械通用技术条件 表面涂漆

3 型式和基本参数

3.1 型式

禽胴体内外冲洗机为转盘式,禽胴体外表面为水平式冲洗,内腔为下喷式冲洗。

3.2 基本参数

基本参数见表1。

表1 基本参数

项目	单位	数值	项目	单位	数值
耗水量	L/只	≤0.8	水压	MPa	0.2~0.3

4 要求

4.1 基本要求

推荐采用 GB/T 20878—2007 中规定的 06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2 等牌号的不锈钢,不得采用