

UDC 658.314 : 667.6
C 65



中华人民共和国国家标准

GB/T 14441—93

涂装作业安全规程 术 语

Safety code for painting—
Terminology

1993-06-10 发布

1994-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

涂装作业安全规程 术 语

GB/T 14441—93

Safety code for painting—
Terminology

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涂装作业安全的通用术语。

本标准适用于涂装作业,也适用于与此有关的生产、管理、设计、科研、教学、出版等。

2 基本术语

2.1 涂装作业 painting operations

在涂装全过程中作业人员进行的生产活动的总称。

2.2 涂装作业场所 painting location

进行涂装作业的场地和特定的周围空间。

2.3 涂装作业安全规程 safety code for painting

为消除、限制或预防涂装作业中存在的各种危险和有害因素而制定的系列职业安全卫生标准。

2.4 涂装作业场所整体安全 whole safety for painting location

涂装作业场所的各种生产设施和作业环境,符合相应的安全卫生规定,且相互协调配套,形成统一的总体安全。

2.5 有限空间 confined spaces

仅有1~2个人孔,进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2 m的封闭或敞口的只允许单人进出的通风不良空间。

同义词:密闭空间。

3 涂装前处理

3.1 脱漆剂 paint remover

能使旧漆膜溶解溶胀并从底材表面上脱去的液体或膏状物等。

3.2 金属清洗液 cleaner for metal

能清除金属底材表面上油、污等的清洗液。

3.3 化学处理液 chemical pretreatment solution

通过化学方法除去底材表面异物或形成转化膜的液体。

3.4 喷(抛)丸室 cabinet for shot blasting

能阻止弹丸飞出,并设置防止粉尘外逸的通风除尘净化系统,专用于喷(抛)丸作业的密闭的和有封隔装置的室体或围护结构体。

3.5 喷(吹)砂室 cabinet for sand blasting

国家技术监督局1993-06-10批准

1994-01-01实施