

ICS 65.160
X 85
备案号: 17291—2006

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 196—2005

烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂

Adhesive applied on polypropylene tow for making
cigarette filter rod

2005-11-07 发布

2005-12-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:中国烟草物资公司、上海白玉兰烟草材料有限公司、中华人民共和国公安部物证鉴定中心、北京市光明化工科技开发中心。

本标准主要起草人:吴建明、崔健民、张荣彪、黎建国、徐建强、徐建中。

引 言

为维护国家和消费者利益,提高聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂的安全性能与卫生指标,加强对相关环境的保护,确保聚丙烯丝束加胶滤棒的安全生产,特制定本标准。

烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂

1 范围

本标准规定了烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5009.11—2003 食品中总砷及无机砷的测定
- GB/T 5009.12—2003 食品中铅的测定
- GB/T 5009.17—2003 食品中总汞及有机汞的测定
- GB/T 5009.27—2003 食品中苯并(a)芘的测定
- GB/T 5009.33—2003 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
- GB/T 6753.5—1986 涂料及有关产品闪点测定法 闭口杯平衡法(eqv ISO 1523:1983)
- GB/T 11175—2002 合成树脂乳液试验方法
- GB 13690—1992 常用危险化学品的分类及标志
- GB 15193.3—2003 急性毒性试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

滤棒成型胶粘剂 adhesive for making(or forming) filter rod

在滤棒成型过程中洒涂在纤维丝束上，对纤维有粘结作用，利于定型纤维棒，对滤棒有增加硬度作用的胶粘剂。

3.2

粘结性能 adhesion

粘着、粘结的特性与能力。包含粘结强度、耐热、耐水、耐溶剂、耐老化等性能。

3.3

易燃液体 combustible liquid

本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于 61℃。

[GB 13690—1992,分类 3.3]

3.4

闪点(闭杯) flashpoint(closed cup)

在标准规定的条件下，加热闭口杯中的试样时，所逸出的蒸气在火焰的存在下，能瞬间闪火时的最低温度。

注：本标准的闪点应修正到 101.3 kPa(1 013 mbar 或 760 mmHg)大气压下的闪点值。