

ICS 65.160
X 85
备案号: 19373—2007

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 209.1—2006

烟用材料编码

第 1 部分: 烟用材料分类代码与产品代码

Coding for cigarette materials—

Part 1: Classification codes and product codes of cigarette materials

2006-10-13 发布

2006-10-13 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

YC/T 209《烟用材料编码》分为两个部分：

——第 1 部分：烟用材料分类代码与产品代码；

——第 2 部分：烟用材料物流单元编码与条码标签。

本部分为 YC/T 209 的第 1 部分。

本部分在制定过程中参考了 1992 年版、1997 年版《烟草行业信息分类与代码汇编手册》中《卷烟主要材料分类与代码》。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会信息分技术委员会(TC 144/SC 7)归口。

本部分起草单位：中国烟草投资管理公司、中国烟草标准化研究中心、国家烟草专卖局科教司、上海烟草(集团)公司等。

本部分主要起草人：李卫国、韩云辉、黎建国、辜菊水、赵晓昕、孟庆岭。

烟用材料编码

第 1 部分：烟用材料分类代码与产品代码

1 范围

YC/T 209 的本部分规定了烟用材料的分类代码、产品代码的编码原则和方法。
本部分适用于有关烟用材料的信息处理与交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 YC/T 209 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB/T 10113—2003 分类与编码通用术语

GB 12904—2003 商品条码

YC/T 195—2005 烟用材料标准体系

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 YC/T 209 的本部分。

3.1

烟用材料 material for cigarette

除烟丝之外，用于加工卷烟或包装卷烟过程中所使用的各种材料，如：卷烟用纸、烟用丝束、烟用滤棒、烟用包装材料、烟用胶粘剂、滤棒增塑剂、滤棒润滑剂、烟草添加剂、烟用印刷油墨等。

[YC/T 195—2005，定义 3.1]

3.2

常规醋纤丝束 conventional diacetate cellulose tow

除有色醋纤丝束或对卷烟烟气有特殊功效的功能性醋纤丝束以外，由国家烟草专卖局国烟科[2005]713 号文推荐使用的 11 种规格的醋纤丝束，包括：5.56 dtex/3.89 ktex、4.33 dtex/3.44 ktex、3.89 dtex/3.78 ktex、3.67 dtex/3.89 ktex、3.67 dtex/4.33 ktex、3.33 dtex/3.56 ktex、3.33 dtex/3.89 ktex、3.33 dtex/4.11 ktex、3.00 dtex/3.89 ktex、2.67 dtex/3.56 ktex、2.67 dtex/3.78 ktex。

3.3

特种醋纤丝束 special diacetate cellulose tow

除常规醋纤丝束以外，通常进行特殊工艺加工处理的醋纤丝束。

3.4

常规聚丙烯丝束 conventional polypropylene tow

滤棒硬度完全靠丝束自身的填充来达到，丝束总旦相对较大，一般总旦大于 4.50 ktex。

3.5

低旦聚丙烯丝束 low denier polypropylene tow

滤棒硬度不仅靠丝束自身的填充，而且还要靠胶粘剂的粘接作用来达到，丝束总旦相对较小，一般总旦小于 4.20 ktex。