



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 176—2005

塑料门窗及型材功能结构尺寸

Function structure measurement of plastic
window/door and profile

2005-11-11 发布

2006-01-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会、维卡塑料(上海)有限公司、大连实德集团、芜湖海螺型材科技股份有限公司、北新建塑有限公司、北京诺托建筑材料有限公司、山东国强五金制品集团有限公司、铜陵三佳科技股份有限公司、连云港杰瑞模具技术有限公司。

本标准主要起草人：闫雷光、陈祺、高山、胡六平、马俊清、河红、张海峰、孙贤业、董春祥、易序彪。

本标准为首次发布。

塑料门窗及型材功能结构尺寸

1 范围

本标准规定了塑料门窗及型材功能结构尺寸的术语和定义及要求。

本标准适用于未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材断面功能部位尺寸的设计。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

功能结构尺寸 **function structure measurement**

用于实现五金件安装、辅件安装、玻璃压条安装、型材相互位置及型材拼接的结构尺寸。

2.2

传动锁闭器槽 **driving gear slot**

型材上用于安装传动锁闭器的部位。

2.3

滑轮槽 **roller slot**

型材上用于安装滑轮的部位。

2.4

密封毛条槽 **wool seal piece slot**

型材上用于安装密封毛条的部位。

2.5

密封胶条槽 **rubber seal piece slot**

型材上用于安装密封胶条的部位。

2.6

玻璃压条脚 **fix piece convex**

玻璃压条型材上与框、扇、梃型材装配的部位。

2.7

玻璃压条槽 **fix piece convex slot**

框、扇、梃型材上与玻璃压条型材装配的部位。

2.8

导轨槽 **guide-track slot**

推拉门窗框型材上安装辅助导轨及定位锁块的部位。

2.9

锁块定位槽 **lock-fixed slot**

推拉门窗框和平开门窗框、梃型材上定位及装配锁块的部位。

2.10

螺钉定位槽 **bolt-fixed slot**

推拉门窗框和平开门窗框、梃型材上定位螺钉的部位。