



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 483—2015

埋地式垃圾收集装置

Buried garbage collection device

2015-07-03 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类与结构	2
5 型号与标记	3
6 要求	3
7 试验方法	5
8 检验规则	7
9 标志、包装、运输和贮存	8
附录 A（资料性附录） 故障分类与故障统计原则	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海美申环境设施设备有限公司、上海市环境工程设计科学研究院有限公司。

本标准主要起草人：王涤平、王彦林、王征、刘婷婷、李佳艺、李林、张大惠。

埋地式垃圾收集装置

1 范围

本标准规定了埋地式垃圾收集装置的术语和定义、分类与结构、型号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以 240 L、660 L 或 1 100 L 塑料垃圾桶作为收集容器的埋地式垃圾收集装置的设计、制造和使用。采用其他收集容器的收集装置参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB 3096 声环境质量标准
- GB/T 3766 液压系统通用技术条件
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件
- GB/T 7935 液压元件 通用技术条件
- GB/T 12467.1 金属材料熔焊质量要求 第 1 部分:质量要求相应等级的选择准则
- GB/T 12706.1 额定电压 1 kV($U_m=1.2$ kV)到 35 kV($U_m=40.5$ kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV($U_m=1.2$ kV)和 3 kV($U_m=3.6$ kV)电缆
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB 19517 国家电气设备安全技术规范
- GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范
- JB/T 5946 工程机械 涂装通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

埋地式垃圾收集装置 buried garbage collection device

以标准垃圾桶为内胆,主体装置置于地面以下,并通过自身动力装置升降,实现生活垃圾收集、暂存的环卫专用设备。

3.2

提升系统 lifting system

由升降装置、导向机构和动力系统组成的,用于提升(下降)塑料垃圾桶的系统装置。动力系统包括:液压动力单元、液压油缸、电缆线、航空插头、插座、按钮开关等。