

ICS 13.300  
A 80



# 中华人民共和国国家标准

GB 19358—2003

---

## 黄磷包装安全规范 使用鉴定

Safety code for the packaging of yellow phosphorus—Use appraisal

2003-11-05 发布

2004-06-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

本标准第 3 章、第 5 章、第 6 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 12 修订版)的一致性程度为非等效,其有关包装的技术内容与上述规章范本及规则完全一致,在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:云南出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位:江苏出入境检验检疫局、安徽出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局、北京出入境检验检疫局、江西出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:段宇东、曹海涛、朱平、汤礼军、温劲松、张少岩、唐树田、李江淮。

本标准为首次制定。

# 黄磷包装安全规范 使用鉴定

## 1 范围

本标准规定了浸在水中的、400 kg 以下、采用气密封口的黄磷包装使用鉴定的要求、抽样、鉴定和鉴定规则。

本标准适用于黄磷包装的使用鉴定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828—1987 逐批检查记数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 12 修订版)

## 3 要求

3.1 黄磷包装件上压纹、印刷或粘贴的标记、标志和标签应准确、清晰、牢固,符合联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求。

3.2 黄磷包装件外表应清洁,不允许有残留物、污染、锈蚀或渗漏。

3.3 黄磷生产企业所选用的黄磷包装须与黄磷的性质相适应,其性能应符合联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》规定的 I 类包装要求,其申请单、使用鉴定厂检验结果单、性能检验结果单应清楚一致、与实物相符。

3.4 灌装后的黄磷包装件不得堆叠、倾斜、倾倒,桶内黄磷完全凝固后方可封口。黄磷应以水进行保护,防止在贮运过程中与空气接触。包装件内水面与黄磷表面的最小距离不小于 50 mm。黄磷表面的最高处与最低处相差不大于 10 mm。覆盖水表面与黄磷包装件顶部内壁之间的预留空间应占黄磷包装容器总体积的 5% 以上。

3.5 黄磷包装件的封闭器螺盖应紧密配合并配以适当的密封圈,螺盖拧紧程度应达到密封圈不损坏、桶内覆盖水不渗漏。

3.6 黄磷包装件的单件最大质量应小于其通过的包装容器性能检验最大允许质量(最大允许质量计算方法为黄磷包装容器的容积乘以盛装物的最大相对密度)。

## 4 抽样

### 4.1 检验批

以相同原材料、相同结构和相同工艺生产的包装件为一检验批,最大批量为 3 200 件。

### 4.2 抽样规则

按 GB/T 2828—1987 规定采用正常检查,一次抽样,一般检查水平 II 进行抽样。

### 4.3 抽样数量

抽样数量见表 1。